

# EVENTDECK®

## СПЕЦИФИКАЦИЯ

<b>Размер модуля:</b>	Ширина: 10,16 см / 101,60 мм Длина: 30,48 см / 304,80 мм 3 соединенных модуля = 304,8 мм x 304,8 мм Толщина: 1,91 см / 19,05 мм
<b>Вес модуля:</b>	Вес: 0,12 кг / 122 грамм Вес 1 кв.м.: 3,95 кг.
<b>Материал:</b>	Высокопрочный полипропиленовый сополимер, УФ-стабилизированный
<b>Класс пожаростойкости:</b>	UL 94HB Данное испытание подтверждает, что данный продукт не вспыхивает при воздействии открытого пламени и что тестовый образец шириной 2 дюйма и толщиной 0,5 мм имеет низкую скорость сгорания - 2 дюйма в минуту.  ASTM 2859 (Возгораемость готовых полов) – испытание пройдено * Может быть предоставлен отчет об испытаниях, содержащий результаты испытаний реального модуля.
<b>Класс защиты от воздействия нагретого провода:</b>	3
<b>Температура плавления:</b>	162° C Диапазон рабочих температур: -23,33° C / 65,56° C
<b>Вспомогательные элементы:</b>	Отдельными модулями являются разнонаправленные ребра жесткости, позволяющие равномерно распределить нагрузки и вес. Свободное пространство между ребрами более 5,4 см.
<b>Нагрузка:</b>	39000 кг / м2 - статическая нагрузка при твердом основании. Может меняться в зависимости от основания.
<b>Защита поверхности:</b>	EventDeck предназначен для использования с небольшой подготовкой поверхности на натуральной и искусственной траве, гравии, песке, бетоне, асфальте, льду, снеге, беговых дорожках и других поверхностях.
<b>Транспортировка:</b>	Палета 40" x 48" : 92,2 м2 Палета типа 463L: 722,5 м2 20' контейнер: 1146,4 м2 40' контейнер: 2543,6 м2

**Функциональные особенности:**

- а) сворачивается в рулоны для легкого монтажа, демонтажа, хранения и транспортировки.
- б) отдельные модули можно соединить в более крупные секции.
- в) монтаж и демонтаж без дополнительных инструментов.
- г) в нижнюю часть модуля интегрированы разнонаправленные кабельные каналы для установки электропроводки, линий связи и освещения.
- д) модули допускают поворот на 90 градусов без нарушения соединения. Модули можно соединять в обоих направлениях и в любой точке соединения модулей, что повышает гибкость при выборе дизайна пола.
- е) модули не имеют утопленных каналов, в которые могут попадать мусор или грязь с верхней поверхности, что облегчает чистку и обслуживание.


**Особенности защиты для натуральной травы (ED1):**

- а) модули имеют полости, удерживающие влагу.
- б) наличие дренажных отверстий, которые обеспечивают полив, вентиляцию, и небольшое количество света для роста травы.
- в) низ модуля специально разработан для защиты травы и других чувствительных поверхностей путем распределения веса на несколько ребер жесткости. Отсутствие острых краев и выступов исключает возможность повредить траву или синтетическое покрытие.

**Гарантия:**

3 года на отсутствие дефектов изготовления.

*Представитель Signature в России:*



**Тел./факс: (495) 783-64-31**

[www.licsport.ru](http://www.licsport.ru)

