

ULTRADECK

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Размер модуля:	Ширина: 60,96 см / 609,60 мм Длина: 30,48 см / 304,80 мм Толщина: 2,858 см / 28,58 мм
Вес модуля:	Вес: 1,306 кг / 1306 грамм Вес 1 кв.м.: 7,03 кг.
Материал:	Высокопрочный полипропиленовый сополимер, УФ-стабилизированный
Класс пожаростойкости:	UL 94HB Данное испытание подтверждает, что данный продукт не вспыхивает при воздействии открытого пламени и что тестовый образец шириной 2 дюйма и толщиной 0,5 мм имеет низкую скорость сгорания - 2 дюйма в минуту. ASTM 2859 (Возгораемость готовых полов) – испытание пройдено * Может быть предоставлен отчет об испытаниях, содержащий результаты испытаний реального модуля.
Класс защиты от воздействия нагретого провода:	3
Температура плавления:	162° C Диапазон рабочих температур: 23,33° C / 65,56° C
Несущая конструкция:	Модули включают разнонаправленные ребра жесткости, позволяющие равномерно распределить нагрузки и вес.
Нагрузка:	97648 кг / м2 - статическая нагрузка при твердом основании. Может меняться в зависимости от основания.
Защита поверхности:	UltraDeck предназначен для использования с небольшой подготовкой поверхности на натуральной и искусственной траве, гравии, песке, бетоне, асфальте, льду, снеге, беговых дорожках и других поверхностях.
Транспортировка:	Палета 40" x 48" : 75,8 м2 Палета типа 463L: 307,7 м2 20' контейнер: 758,1 м2 40' контейнер: 1516,2 м2

Функциональные особенности:

- а) отдельные модули можно соединить в более крупные секции.
- б) монтаж и демонтаж без дополнительных инструментов.
- в) в нижнюю часть модуля интегрированы разнонаправленные кабельные каналы для установки электропроводки, линий связи и освещения.
- г) модули допускают поворот на 90 градусов без нарушения соединения. Модули можно соединять в обоих направлениях и в любой точке соединения модулей, что повышает гибкость при выборе дизайна пола.
- е) модули не имеют утопленных каналов, в которые могут попадать мусор или грязь с верхней поверхности, что облегчает чистку и обслуживание.

Гарантия:

3 года на отсутствие дефектов изготовления.

Представитель Signature в России:



Тел./факс: (495) 783-64-31

www.licsport.ru

